

118401XX-118451XX-118461XX

1. Schroef de lamplaat vast op de lampring.
2. Leg de cover op de bovenkant van de frame zodat de gaten gelijkkomen
3. Breng de voeding (1x) en ophangkabels (3x) door de lamplaat .
4. Sluit de voedingsdraden aan de aansluitklem
5. Breng de lampen in het toestel, overeenkomstig het toestelvermogen.
6. Neem de polycarbonaat en breng die schuin in het toestel.

NB: voedingskabel (power feed) en ophangkabels suspensie set zijn afzonderlijk te bestellen.

1. Screw the lampunit onto the lamping.
2. Place the cover on the top side of the frame so the holes coincide.
3. Bring the power supply (1x) and suspension set (3x) through the lamp plate.
4. Connect the power wires to the connecting terminal.
5. Insert bulbs into the unit, making certain to respect the unit's maximum power rating.
6. Take the polycarbonate disc and place it slanted in the appliance.

NB: Power feed cable and suspension set can be ordered separately.

1. Vissez la plaque à la lumière de la lampe anneau .
2. Posez le couvercle sur le chant supérieur de la structure de manière à ce que les trous concordent.
3. Introduisez le câble d'alimentation (1x) et les câbles de suspension (3x) au travers de l'embase de la lampe .
4. Raccordez le câble d'alimentation au bornier de connexion.
5. Introduisez les lampes dans l'appareil conformément à sa puissance.
6. Prenez le disque en polycarbonate et introduisez-le de biais dans l'appareil.

NB: Le câble d'alimentation (power feed) et le kit des câbles de suspension doivent être commandés séparément

1. Schrauben Sie die Platte an die Glühbirne Ring .
2. Die Abdeckung auf die Oberseite des Rahmens legen, sodass die Löcher übereinander liegen.
3. Das Anschlusskabel (1 x) und die Aufhängungskabel (3 x) durch die Lampenplatte führen.
4. Die Adern des Anschlusskabels an die Anschlussklemme anschließen.
5. Setzen Sie Lampen in die Leuchte ein, die mit der Leistung der Leuchte übereinstimmen.
6. Die Polycarbonatscheibe nehmen und schräg in die Leuchte einsetzen.

Anmerkung: Stromanschlusskabel (Power Feed) und Aufhängungskabel (Suspension Set) müssen extra bestellt werden.

1. Tornillo de la placa al anillo bombilla.
2. Coloque la cubierta en la parte superior del marco de forma que los orificios se solapen.
3. Pase el cable de alimentación (1x) y los cables de suspensión (3x) a través de la placa de la lámpara.
4. Conecte los cables de alimentación al borne de conexión.
5. Coloque las bombillas de la potencia adecuada en el aparato.
6. Coloque el disco de policarbonato inclinado en el aparato.

Nota: El cable de alimentación (power feed) y el juego de cables de suspensión pueden pedirse por separado.

1. Avvitare la piastra per l'anello di lampadina.
2. Posizionare la copertura sul lato superiore del telaio in modo che i fori si sovrappongono.
3. Inserire i cavi di alimentazione (1x) e di sospensione (3x) nella piastra della lampada
4. Collegare i fili dell'alimentazione con il terminale.
5. Collocare la lampada nell'apparecchio, e che sia conforme alla potenza dello stesso.
6. Prendere il disco di policarbonato e inserirlo trasversalmente nell'apparecchio.

NB: Il cavo di alimentazione (power feed) e i cavi di sospensione suspension set si possono ordinare separatamente

1. Привинтите ламповую пластину к ламповому колоду.
2. Положите крышку на верхнюю сторону рамы таким образом, чтобы отверстия совпадали.
3. Протяните кабели питания (1х) и подвеса (3х) через ламповую пластину.
4. Подсоедините провода питания к клеммам.
5. Вставьте лампу, соответствующую мощности устройства.
6. Возьмите поликарбонатный диск и вставьте его ко в в устройство.

Примечание: Кабель питания (силовой провод) и кабели подвеса можно заказать отдельно.

